

ÚDRŽBOVÝ OLEJ PRO OLEJOVANÉ PARKETY


Směs přírodních olejů a tvrdých vosků připravená k okamžitému použití pro snadnou a rychlou údržbu jakéhokoli olejovaného povrchu v interiéru. Vhodná v případě, že jsou dřevěné podlahy místy matné a opotřebované.

Parquet Oil Refresh Neutral není vhodný na bílé nebo neviditelně olejované podlahy a podobné povrchy.



Technické údaje při (20 °C – 60 % relativní vlhkosti)

Vzhled	Světle hnědá olejová kapalina
Hustota	0,9 kg/l
Provozní schopnost	12–16 h
Leštění	Následující den
Orientační výtěžnost	35 – 40 m ² /litr
Teplota při nanášení	> + 10 °C
Čištění nářadí	Ředidlo RMD/91
Skladování	12 měsíců v originálním obalu při pokojové teplotě
Balení	1litrové plechovky



Návod k použití:

Před nanesením ošetrovacího oleje podlahu očistěte přípravkem Parquet Oil Cleaner, abyste odstranili nečistoty a mastnotu. Nechte podlahu vyschnout. Před použitím přípravek promíchejte a poté naneste tenkou vrstvu přípravku Parquet Oil Refresh pomocí hadříku. Během 15–20 minut přípravek rovnoměrně rozetřete leštícím strojem s měkkým polštářkem. Chcete-li dosáhnout lesklejšího vzhledu, druhý den podlahu vyleštíte měkkým hadříkem nebo leštícím strojem.

Po ošetření přípravkem PARQUET OIL REFRESH NEUTRAL počkejte 2 týdny, než podlahu poprvé umyjete přípravkem PARQUET OIL CLEANER. Pro pravidelnou údržbu se doporučuje používat přípravek PARQUET POLISHER.

Poznámky:

- Před použitím dobře promíchejte
- Nepoužívejte přípravek Parquet Oil Refresh Neutral na staré laky
- Během olejování místnost dobře vyvětrejte
- Doba schnutí může být ovlivněna okolními podmínkami, jako je vysoká relativní vlhkost nebo nízké teploty: v takovém případě schnutí trvá déle

Bezpečnostní pokyny:

Výrobek je určen k profesionálnímu použití. Před použitím se řiďte přesně pokyny na etiketě a prostudujte si bezpečnostní list.

Poznámka: HADŘÍKY A HOUBY NASÁKLÉ TÍMTO VÝROBKEM SE MOHOU SAMOVZNÍTIT. PO POUŽITÍ JE NAMOČTE DO VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY, NECHTE JE VYSCHNOUT A ZLIKVIDUJTE JE V SOULADU S MÍSTNÍMI PLATNÝMI PŘEDPISY.

Likvidace odpadu:

Nepoužitý výrobek a prázdné obaly likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Dodavatel:	Alpod d.o.o., Slovinsko
Kód produktu:	FLECAR-OIL010
Kód EAN:	3830044749002

UPOZORNĚNÍ: Veškeré informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro informační účely a nepředstavují závazný závazek. Při používání našich výrobků prosím zohledněte podmínky prostředí a materiály, které mají být ošetřeny. Rev. 04 – 21. června 2024 – Tento technický list nahrazuje předchozí verzi.